

Leistungs-Erklärung



Rollladen- und außenliegender Sonnenschutz

Mini-Vorbaulement, Mini-Unterputzelment, AF,THL,ROM

Verwendungszweck nach EN 13659:2009-01

Tritscheler Rollladen-Sonnenschutz GmbH, Gewerbestrasse 25, A-4774 St. Marienkirchen

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG ist durch den Hersteller erfolgt.

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale/ Leistung	Norm	
Windwiderstandsklasse (0-6)	EN 13659:2009-01	Beiliegende Tabelle legt die Windklasse eindeutig fest.

Hr. Josef Tritscheler

St. Marienkirchen, September 2013

Elementbreite	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Panzer aus ALU-Profil M 317	6	6	5	5	4	4	3	1	0
Panzer aus ALU-Profil M 520	6	6	6	6	5	5	4	4	3
Panzer aus PVC-Profil RM 37	5	4	3	1	1	0	0	0	0
Panzer aus PVC-Profil P 37	5	4	3	1	1	0	0	0	0
Panzer aus PVC-Profil Thermo	6	6	5	4	4	3	2	1	0

Windwiderstandsklassen nach EN 13659: 2009

Klassen	0	1	2	3	4	5	6
Nominaler Prüfdruck p (N/m ²)	< 50	50	70	100	170	270	400
Sicherheitsprüfdruck 1,5 p (N/m ²)	< 75	75	100	150	250	400	600